

TS Care EN2-4 BC+DC Инструкция по установке

Порядок установки дверного доводчика TS Care EN2-4 BC+DC.

1. Расположите шаблон согласно выбранному варианту монтажа (со стороны петель или с обратной стороны петель) в верхней части двери и наметьте крепежные отверстия острым предметом (шурупом). Просверлите отверстия и закрепите корпус доводчика на полотне двери.
ВАЖНО! Корпус доводчика всегда монтируется регулировочными клапанами к петлям.
2. Разъедините между собой регулируемую и не регулируемую части стандартного складного рычага.
3. Установите нерегулируемую часть складного рычага на шпindel доводчика и закрепите винтом из комплекта крепежа
4. Закрепите регулируемую часть складного рычага на коробке двери и отрегулируйте длину таким образом, чтобы она в соединении со второй частью рычага находилась под прямым углом к коробке закрытой двери
5. Соедините части складного рычага между собой и затяните стопорную гайку регулируемой части.
6. Отодвиньте сдвижную крышку доводчика.

7. С помощью клапана I и II отрегулируйте скорость закрывания и дохлопа, чтобы дверь плавно закрывалась, не допуская значительного перепада между скоростями
8. Настройте функцию ветрового тормоза с помощью клапана Back check control.
9. Настройте функцию Задержка закрывания с помощью клапана III Delayed closing
10. Верните сдвижную крышку доводчика в исходное положение
11. Установите декоративную заглушку.

