RAC5
Периметральный контроль доступа

RAC5 разработан для работы в режиме онлайн и автономно



RAC5 это новейший модуль контроля доступа к периметральному оборудованию dormakaba для использования онлайн или автономно.

Опциональный многоэтажный контроллер (MFC) подключается к сети объекта и предоставляет контроль доступа и режим безопасности для высотных зданий до 64 этажей. Он работает с бесконтактными считывателями серии RAC5 и программным обеспечением Ambiance компании dormakaba.

Мобильный доступ

NFC считыватель RAC5 поддерживает Bluetooth Low Energy (BLE) и может работать с помощью решений мобильного доступа dormakaba для периметра и лифтов.

Опции

- Работа в режиме онлайн
- Удаленная отмена доступа карт в режиме реального времени
- Удаленный аудит
- Удаленное обновление прошивки
- Программирование и аудит через NFC
- Защищенный загрузчик и технология TLS по Ethernet для усиления безопасности
- Релейные модули расширения для MFC от 1 до 64
- Поддержка карт Mifare Classic, Mifare Plus и Ultralight C

Применение

- RAC5 идеально подходит для контроля доступа к этажу в лифте любого отеля или гостиничного комплекса.

RAC5 MFC



RAC5 Lite (только автономно)



RAC5 XT



Опции и характеристики:

	RAC5 Lite	RAC5 XT	RAC5 MFC
Автономный режим	Да	Да	Да
Онлайн режим	Нет	Да	Да
Количество событий аудита	До 4000	До 4000	До 4000
Количество считывателей	До 2-х	До 2-х	До 2-х
Два считывателя (вход-выход) на одно запирающее устройство	Да	Да	Да
Один считыватель (вход) на одно запирающее устройство	Да	Да	Да
Программируемое время доступа через запирающее устройство с помощью NFC от 4 секунд до 60	Да	Да	Да
Расстояние до считывателя (макс.)	305 м	305 м	305 м
Поддержка BLE	Да	Да	Да
Без осмотра	Да	Да	Да
Интерфейс локальной сети (802.3)	Нет	Да	Да
Защищенное онлайн обновление прошивки	Нет	Да	Да
Онлайн функционал (шифрованный TLS)	Нет	Да	Да
Защищенное обновление прошивки через NFC	Да	Да	Да
Программирование и аудит через NFC	Да	Да	Да
Индикаторы состояния считывателя	Да	Да	Да
Выход для запирающего устройства (1 form C)	До 2-х	До 2-х	Нет
Ручной проход для запирающего устройства	Да	Да	Да
Дополнительные реле	Нет	Нет	64
Ручной проход для реле расширения	Нет	Нет	Да
Переключение по сигналу пожарной тревоги	Да	Да	Да
Датчик вскрытия корпуса	Нет	Да	Да
Вход для кнопки выхода	Да	Да	Да
Удаленная разблокировка	Да	Да	Да
Вход датчика дверного контакта	Да	Да	Да
Входное питание	Адаптер для крепления на стену	Адаптер для крепления на стену и блок питания	Адаптер для крепления на стену и блок питания
Резервное питание	Нет	Да	Нет
Датчик питания	Нет	Да	Да
Температурный диапазон	0-50° C	0-50° C	0-50° C
Относительная влажность	От 10% до 95%	От 10% до 95%	От 10% до 95%
Корпус	Металлический шкаф	Металлический шкаф	Металлический шкаф
Сертификаты	CE, UL, FCC, CSA, ULC	CE, UL, FCC, CSA, ULC	CE, UL, FCC, CSA, ULC

Авторское право dormakaba Canada Inc. Информация на этом листе предназначена только для общего пользования. dormakaba оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики без уведомления и каких-либо обязательств.

ООО «дормакаба Евразия»

117393, Москва, ул. Академика Пилюгина, 22

T: 8-800-250-15-76

www.dormakaba.com/ru-ru/